



Návod k použití



Použití modelu IN k zamýšlenému účelu

Model IN Protos® Integral a jeho části splňují normu EN 397 a jsou vhodné pro velikost hlavy 54 – 62 cm. Ve spojení s podbradním páskem Protos® Integral Maclip (č. zb.: 204043) byl model dodatečně certifikován a povolen jako cyklistická přilba dle normy EN 1078* (norma pro přilby pro cyklisty a pro uživatele skateboardů a kolečkových bruslí).

***POZOR!** Tato ochrana hlavy splňuje kromě normy EN 397 také normu EN 1078 pouze tehdy, pokud je nainstalován výhradně podbradní pásek Protos® Integral Maclip (č. zb.: 204043)! Nemohou se nainstalovat jiné podbradní pásy, resp. cizí produkty!

POZOR! Ani přilby zkoušené v souladu se směrnicemi a normami nezaručují vyloučení poranění.

POZOR! Není určeno k použití pro motorky, skútry, mopedy atd.

POZOR! Tuto přilbu by neměly používat děti při lezení nebo jiných aktivitách, jestliže hrozí riziko uškrcení/visení, pokudse dítě zachytí přilbou.

Pro zajištění pokud možno vysoké ochrany, komfortu a vysoké funkčnosti Protos® Integral je bezpodmínečně nutné dodržovat následující informace a dobře je uschovat!

Důležitá upozornění

1. Nezapomeňte prosím!

Žádné ochranné vybavení nemůže ochránit naprosto spolehlivě před zraněním. Stupeň ochranného účinku závisí na velmi mnoha okolnostech. Tato integrální ochranná přilba Protos® a její součásti nejsou náhražkou, nýbrž podporují bezpečnou pracovní techniku.

Dodržujte prosím bezpečnostní předpisy příslušných orgánů (profesních sdružení, Úřadů pro bezpečnost práce a podobných) a bezpečnostní pokyny v návodu k použití používaného motorového stroje. Před každým použitím zkontrolujte bezvadný stav integrální ochranné přilby Protos® i jejich součástí (například vizuální kontrola stavu). V případě poškození nebo změn integrální ochrannou přilbu Protos® a/nebo její součásti okamžitě vyřaďte. Zajistěte prosím, aby tyto díly nemohly být znovu použity!

2. Výběr správně velikosti


- Protos® by se neměl stáhnout moc daleko do čela, aby nebyl narušen výhled.
- Čelo musí být chráněné. Proto by se Protos® neměl posunovat moc daleko přes zátylek.
- Protos® je správně upraven, pokud sedí vodorovně na hlavě.

Ochranného účinku je dosaženo jen tehdy, když integrální ochranná přilba Protos® optimálně sedí a je-li pásek kolem hlavy upraven velikosti hlavy. (Zde dodržujte také bod 3)

3. Výběr správné výšky

Abychom dosáhli optimálního ochranného účinku, nastavte správnou výšku integrální ochranné přilby Protos® (3 stupně, vlevo a vpravo vedle šíjové mísky). (Zde dodržujte také bod 2)

4. Nastavení podbradní pásky Protos® Integral Maclip



Zásuvný knofl ík vzadu




Následně protáhněte podbradní pásek na obou stranách vodícími prsty na zadním dílu temenní skořepiny (k tomu nejlépe vyklopte temenní skořepinu opět směrem dopředu).



Zásuvný knoflík iK vzadu upevněte silným zatlačením v zadním upevňovacím poutku pod temenní skořepinou uvnitř přílby.



Vpředu na podbradním pásku naleznete další dva zásuvné knoflíky iK. Upevněte je na obou stranách v upevňovacích poutkách (kroužky). Nechte zásuvné knoflíky mírným tahem zaskočit tak, aby směřovaly k vnitřní straně přílby.



Dejte pozor na stejnoměrné napnutí podbradního pásku na obou stranách.



Po konečném nastavení velikosti Vašeho podbradního pásku, lze zbývající pásek odříznout a řez zatavit plamenem zapalovače.

5. Čištění & dezinfekce

Integrované ochranné přilby Protos® jsou technickými výrobky a aby byla zachována jejich bezpečnostních funkce, vyžadují adekvátní zacházení a péči. K čištění, údržbě či dezinfikování smějí být používány pouze látky, které nebudou mít škodlivý vliv na přilbu nebo jejího nositele! Skořepinu přilby a vnitřní výstroj lze čistit vlažnou mýdlovou vodou (+30 °C – +40 °C) – nečistěte stroje! Nečistěte látkami obsahujícími rozpouštědla nebo agresivní látky. Neodborné čištění a údržba mohou mít negativní vliv na ochranný účinek výrobku.

6. Uchovávání a skladování

Originální obal z lepenky chrání výrobek před špinou a UV zářením. Musí se dbát na to, aby byl výrobek uchováván v suchých, co možná nejlépe větraných prostorách, chráněn před extrémními teplotami a stykem s kapalinami či UV zářením! Dále dbejte na to, aby integrované ochranná přilba Protos® nebyla skladována stlačená!

7. Příslušenství a náhradní díly

- Chráníč sluchu s třmenem (č. zb.: 204067)
- Protihluková sluchátka (č. zb.: 204058)
- Polstrovaný chráníč sluchu (č. zb.: 204062)
- Obličejový štít (č. zb.: 204063 (F39), č. zb.: 204064 (G16), č. zb.: 204071 (obličejový štít čirý))
- Sada Klima-AIR (č. zb.: 204060)
- Čelenka Klima-AIR (č. zb.: 204070)
- Podbradní pásek Maclip (č. zb.: 204043 pro EN 397 & EN 1078)
- Chráníč krku (č. zb.: 204065)
- Ochranné brýle (č. zb.: 204090 – průhledné, šedé – zrcadlové, oranžové, žluté)
- Optická vložka (č. zb.: 204094)
- Rameno třmenu (č. zb.: 204057)
- Izolační vložka chrániče sluchu (č. zb.: 204059)
- Pro komunikační systémy 3M™ Peltor™ (č. zb.: 203019)
- Lampa Maclip Light (č. zb.: 204074/204078)
- Lampička Maclip Light mini (č. zb.: 204044)
- Komunikační systém BT-COM (č. zb.: 205200)

Z důvodu zajištění funkčnosti a bezpečnosti lze používat jen originální integrované náhradní díly Protos®.

8. Dodatečné nároky – požadavky na kvalitu

Integrované ochranná přilba Protos® odolá i velmi nízkým teplotám (-30 °C).

9. Přeprava

Integrované ochrannou přilbu Protos® přepravujte v dodané krabici, popřípadě v ochranném látkovém sáčku. Během přepravy zamezte styku s kapalinou, vysokým teplotám nebo

UV záření (např. přímému slunečnímu světlu i dennímu světlu před nebo za skleněnými tabulemi).

10. Zabránit poškozením

Zamezte styku integrální ochranné přilby Protos® a jejich součástí se špičatými nebo ostrými předměty (řetěz motorové pily, kovové nástroje atd.), jakož i styku s agresivními látkami jako jsou kyseliny, oleje, rozpouštědla, motorová paliva apod., aby se zabránilo poškození materiálu. Nepřipevňujte lepící pásky nebo samolepící etikety, nenanášejte barvu ani lepidlo – mohlo by to snížit ochrannou funkci!

11. Životnost

Integrální ochranné přilby Protos® lze používat od vyraženého data výroby maximálně 5 let. Bezpodmínečně je včas vyměňte!

12. Kdy se už nesmí integrální ochranná přilba Protos®?

U integrální ochranné přilby Protos® a jejich součástí je třeba před každým použitím zkontrolovat viditelné závady (tvorbu trhlin, změnu barvy atd.). Po zátěži (např. v případě pádu nebo úderu) se musí integrální ochranná přilba Protos® a/nebo její součásti okamžitě vyměnit, a to i tehdy, není-li poškození zvnějšku vidět. Jakákoli změna výrobku a jeho příslušenství (např. umístění vývrtů ve skořepině přilby) může mít negativní vliv na ochranný účinek a nesmí se proto na tomto výrobku provádět!

13. Označení

Tato integrální ochranná přilba Protos® splňuje tuto Směrnici ES Směrnice ES 89/686/EHP

Materiál skořepiny přilby

ABS: akrylnitril-butadienstyrol, recyklovatelný



Tento výrobek byl testován:

Sicherheitstechnische Prüfstelle

der allgemeinen Unfallversicherungsanstalt

(Bezpečnostně-technická zkušební laboratoř obecné úrazové pojišťovny)

Adalbert-Stifter-Straße 65

1200 Vídeň

identifikační číslo EU 0511

distributor / výrobce (Společnost Protos® GmbH je certifikována dle ISO 9001)



PROTOS® 
integral

Protos® GmbH
Herrschaftswiesen 11
6842 Koblach – Austria
office@protos.at
www.protos.at